

MARKET INSIGHTS 01 / TEASER

BESS Market

Deutschland. Europa. Weltweit.

Wertschöpfung, Technik und Wirtschaftlichkeit
für tragfähige Speicherprojekte.

UTILITY

CO-LOCATION

HYBRID C&I

Mario Willatowski

Dipl.-Ing. | Executive MBA | Six Sigma Black Belt

OKTOBER 2026

Design v2 | 19.10.2026 - Redaktionsstand 12.10.2026

BESS Market Germany · EU · Worldwide

Mehr Speicherbedarf. Was macht daraus ein tragfähiges Projekt?

Netzengpässe, Wind und PV, Elektrifizierung sowie Versorgungssicherheit erhöhen den Flexibilitätsbedarf. Der wirtschaftliche Wert entsteht erst durch passenden Netzzugang, Technik und ein belastbares Betriebs- und Erlösmodell.

MARKTTREIBER	BEDARF IM SYSTEM	BESS ANWENDUNG
Netzengpässe & langsamer Ausbau	→ Leistung am Anschluss zeitlich begrenzt	→ Co-location · lokale Entlastung
Mehr Wind und Photovoltaik	→ Erzeugung und Bedarf zeitlich versetzt	→ Energieverschiebung · weniger Abregelung
Flexibilität & Systemstabilität	→ Schnelle Reaktion und Regelbarkeit nötig	→ Regelreserve · netzstützende Funktionen
Energiekosten & Preisschwankungen	→ Spreads, Lastspitzen und teurer Bezug	→ Handel · Peak Shaving · Eigenverbrauch
Elektrifizierung & neue Lasten	→ Ladeparks, Wärme und Rechenzentren	→ Lastmanagement · Anschlussauslastung
Geopolitik & Versorgungssicherheit	→ Importabhängigkeit und Störungsrisiken	→ Hybridsysteme · Resilienz · Diversifikation

Eigene REEEM-Darstellung auf Basis von IEA Electricity 2026 (Grids, Flexibility) und Global Critical Minerals Outlook 2025. Quellen und Grenzen in der Langfassung.

Was die Veröffentlichung verbindet

Wertschöpfung und Projektentwicklung · Deutschland, EU und internationale Märkte · Netze und Technik · Revenue Stacks · CAPEX, OPEX, TCO und Finanzierung.

Vollständige Veröffentlichung anfordern →

Kontaktdaten auf der Downloadseite eingeben. Nach persönlicher Prüfung und Freigabe erhalten Sie die PDF per E-Mail als Anhang und mit einem befristeten Downloadlink.

[Executive Summary und Inhaltsübersicht → Seite 2](#)

Executive Summary

Markttreiber: Netzingpässe, langsamer Netzausbau, Wind und PV sowie Elektrifizierung erhöhen den Flexibilitätsbedarf. Energiekosten und Geopolitik wirken auf Nachfrage und Lieferketten. Der Standort entscheidet, welcher Nutzen realisierbar ist.

Wachstum: Deutschland, EU und Weltmarkt wachsen auf unterschiedlichen Prognosebasen. CAGR, Bestand und jährlicher Zubau sind sauber zu trennen; eine große Anschluss-Pipeline ist noch kein gebauter Markt.

Technik und Erlöse: Utility-BESS, PV-/Wind-Co-Location und hybride C&I-Systeme; benötigen eigene Betriebsmodelle. Netzzugang, nutzbare Energie, Wirkungsgrad und Verfügbarkeit begrenzen den Revenue Stack. Dieselbe Flexibilität darf nicht doppelt verkauft werden.

Investition: CAPEX allein reicht nicht. OPEX, Ladeenergie, Verluste, Augmentation und Rückbau gehören in TCO und LCOS. Finanzierbarkeit entsteht durch belastbare Rechte, Garantien, Gegenparteien und Erlösszenarien.

Outline / Inhaltsübersicht der Langfassung

73 Seiten · Die Seitenangaben beziehen sich auf die vollständige Veröffentlichung, nicht auf diesen Teaser.


Kapitel	Themenblock	Seiten
1-2	Executive Summary · Wachstum, Prognosen und CAGR	2-4
3-7	Wertschöpfung · Rohstoffe · Lieferketten · Projektlaufzeiten und Rollen	5-10
8-11	Netze · Spannungsebenen · Reifegradverfahren · Netzanschluss	11-14
12-18	Deutschland, Europa und Weltmarkt · Länderprofile · Revenue Stacks und Vermarktung	15-28
19-25	Technik · BMS, EMS, SCADA · Single-Line-Diagramme · Fraunhofer, TRL und Trends	29-42
26-29	Regulierung · Normen · Cybersecurity · VPP und E-Mobilität	43-48
30-33	CAPEX, OPEX, TCO und LCOS · PV/Wind-Co-Location · Finanzierung und Risiken	49-57
34-36	Abgleich der Ausgangsanalyse · Methodik · Quellen und Autor	58-73

Verdichtete Zusammenfassung der Langfassung. Quellenbasis: IEA, Fraunhofer, Aurora/Agora, SolarPower Europe sowie Netzbetreiber und Regulierungsbehörden. Datierete Belege und Modellgrenzen stehen in den jeweiligen Kapiteln.

[Vollständige Veröffentlichung mit allen Quellen anfordern →](#)

Technik und Wirtschaftlichkeit gemeinsam auslegen

Ein Beispiel macht die Größenordnung greifbar



Illustratives REEEM-Modell: 50 MW / 100 MWh, 25 Mio. EUR CAPEX und 0,75 Mio. EUR jährliche OPEX ohne Ladestrom. Eigene Annahmen, kein Marktmittelwert oder Lieferantenangebot.

Auch als Co-Location mit PV oder Wind

Gemeinsame Anschlüsse, Wege und Infrastruktur können Kosten senken. Zusätzliche Integration, Anschlussgrenzen und der Wert der Ladeenergie gehören ebenso in die Rechnung. Die Langfassung zeigt den Vergleich in Euro und Prozent sowie die Grenzen der Beispielm Modelle.

Für Entwickler, IPPs, EPCs, Betreiber und Investoren

Die Veröffentlichung hilft, Marktchancen, technische Auslegung und Investitionsentscheidungen zusammenzuführen – einschließlich EMS, BMS, SCADA, Cybersecurity und Lieferketten.

Vollständige Veröffentlichung anfordern →

Analyse, Leistungen und Mandat → Expertise

Mario Willatowski · Dipl.-Ing. Elektrotechnik · Executive MBA
REEEM Consulting & Partner

Quellen: IEA Electricity 2026; IEA Critical Minerals 2025. Zahlenbeispiel: eigene REEEM-Annahmen. Stand 12.10.2026.

Mario Willatowski | REEEM Consulting & Partner

mwillatowski@reeem-consulting.com

+49 30 39728968

reeem-consulting.com

Digitale REEEM-Visitenkarte | Kontakt speichern



QR / vCard